

Nussbaum

COMBI LIFT 4.40 S



ROBUST.
VIELSEITIG.
LEISTUNGSSTARK.

VARIABLE IN DER ANWENDUNG

IDEAL FÜR REPARATUR, REIFENSERVICE ODER ACHSVERMESSUNG

FEINJUSTIERBARE KLINKENLEISTE FÜR EINE PRÄZISE ACHSVERMESSUNG



COMBI LIFT

HYDRAULISCHE 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

COMBI LIFT 4.40 S – Die elektro-hydraulische 4-Säulen-Hebebühne für PKW und Kleintransporter bis zu einem Gesamtgewicht von 4.500kg

Die COMBI LIFT Hebebühne ist ideal für all Service- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt. Die Hebebühne überzeugt durch eine sichtbare Stabilität und erscheint im typischen NUSSBAUM Design.

Mit einer Schienenlänge von 4830mm können PKW und Transporter sicher, ohne Einschränkung aufgenommen werden. Eine Fahrbahn ist zusätzlich querverschiebbar um unterschiedliche Spurbreiten einzustellen. Eine optimale Zugänglichkeit unter dem Fahrzeug erleichtert die Demontage von quer verbauten Aggregaten.

Varianten

- COMBI LIFT 4.40 S – glatte Fahrschienen mit einer Schienenlänge von 4830mm
- COMBI LIFT 4.40 S AMS – glatte Fahrschienen mit einer Schienenlänge von 4830mm, Schiebeleplatten hinten und Aussparung für Drehteller vorne. Die Fahrbahnen bilden dank Füllstücken eine Ebene.
- COMBI LIFT 4.40 S PLUS – mit verstellbarem Radfreiheber (1530-1900 mm), mit Schiebestücken und Auffahrkeilen.
- COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS – mit Radfreiheber, Schiebeleplatten hinten und Aussparung für den Drehteller vorne. Die Fahrbahnen bilden dank Füllstücken eine Ebene.



COMBI LIFT – Flexibel in der Anwendung für Reparatur, Reifenservice oder Achsvermessung



Geführte, robuste Füllstücke bilden eine ebene Fahrbahn und runden das Design ab



Die neue Generation der Schiebeleplatten überzeugt durch Stabilität und Leichtgängigkeit – freie Beweglichkeit in Querrichtung links und rechts je. 45mm



Optionales Auflageblech schützt die Fahrbahn vor Lackschäden



Kurz und Knapp

- Flache Bauweise mit kurzen Auffahrampen
- Einstellbare Schienen passen sich zu verschiedenen Spurbreiten an
- Hochpräzise Fahrwerksvermessung in jeder Absetzhöhe möglich, dank der fein justierbaren Klinkenleiste. Abstand der Klinken 100mm
- Antrieb über einen hydraulischen Zylinder und 4 Stahlseilen. Unterölaggregat und Bedienung sind an den Säulen angebracht.
- Heben / Senken über eine Drucktaste und separat abschließbarem Hauptschalter an der Steuersäule
- Ein Not-Ablass kann von außen ohne spezielle Werkzeuge durchgeführt werden

- **Füllstücke** – aus einem robusten gekantetem Stahl gefertigt. Die Füllstücke werden einfach auf die Fahrbahn gelegt und müssen nicht mit Schrauben zusätzlich an die Schienen befestigt werden.
- **Schiebeplatten** – auf Rollen für optimale spannungsfreie Räder für die Achsvermessung. Beweglichkeit in Querrichtung links und rechts je. 45mm. Manuelle, mechanische Verriegelung über Sicherheitsstifte. Leicht demontierbar für den Servicefall.
- **Achsmessklinke** – die mechanische Klinke sorgt nicht nur für Sicherheit aber auch für eine professionelle Achsvermessung, da die Fahrschienen über Tastendruck kontrolliert in die Klinkenleiste abgesetzt werden können und alle die Klinkenleisten sind in 50 mm Abständen zur Nivellierung einstellbar.
- **Radfreiheber** – hat eine Tragfähigkeit von 3.000kg. Durch verschieben mittels Aufnahmeplatten lassen sich Fahrzeuge mit verschiedenen Radständen anheben.



Optional: JACK 2000 – 2t lufthydraulischer Achsheber



Radfreiheber mit **HyperFlow**® Technologie – Beidseitig ausziehbaren Plattformverlängerungen von 1500–1900mm ausgestattet



Flache Bauweise mit kurzen Auffahrampen, Platzsparend



COMBI LIFT

HYDRAULISCHE 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

TECHNISCHE DATEN

COMBI LIFT	4.40 S	4.40 S AMS	4.40 S PLUS	4.40 S PLUS AMS
Tragfähigkeit (kg)	4500	4500	4000	4000
Tragfähigkeit RFH (kg)	–	–	3000	3000
Hub- / Senkzeit ca. (sec)	40 / 35	40 / 35	40 / 35	40 / 35
Hub- / Senkzeit RFH ca. (sec)	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Hubhöhe (mm)	1976	1976	2026	2026
Hubhöhe RFH (mm)	–	–	577	577
Schienenlänge (mm)	4830	4830	4830	4830
Schienenbreite (mm)	500	500	500	500
Abstand zwischen Fahrbahnen (mm)	830 – 980	830 – 980	830 – 980	830 – 980
RFH Länge (mm)	–	–	1500 – 1900	1500 – 1900
Auffahrhöhe (mm)	160	160	210	210
Höhe RFH (mm)	–	–	50	50
Gesamthöhe Säule (mm)	2162	2162	2162	2162
Gesamtlänge (mm)	6100	6100	6100	6100
Gesamtbreite (mm)	3260	3260	3260	3260
Motor (kW)	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektroanschluss (V/Hz)	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

PLUS = Radfreiheber (RFH)

AMS = Achsmess-Set

MADE IN GERMANY



Nussbaum



Das Familienunternehmen aus Kehl am Rhein fertigt mit über 1.000 Mitarbeitern und über 120 Auszubildenden ausschließlich in Deutschland. Hohe Fertigungstiefe auf modernsten Maschinen und lückenlose Qualitätskontrolle machen NUSSBAUM zum Marktführer für Hebebühnen in Deutschland.

Siems & Klein
Autowerkstatt - Technik Vertriebs GmbH
A - 1230 Wien, Großmarktstraße 10-12
Tel.: 01/61008-0 – Fax: 01/616 74 44
office@siems-klein.at – www.siems-klein.at

